




NOËL & MARQUET


DESIGN ELEMENTS

ADEFIX® PLUS

CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE - CARACTERÍSTICAS - CARACTERISTICAS



White neutral and elastic adhesive, based on hybrid polymers
Colla neutra, elastica e bianca, a base di polimeri ibridi
Adhesivo neutro, elástico y blanco, a base de polímeros híbridos
Adesivo neutro, elástico e branco, à base de polímeros híbridos



Permanent elasticity after polymerisation
Elasticità permanente dopo la polimerizzazione
Elasticidad permanente después de la polimerización
Elasticidade permanente após polimerização




For indoor use
Per uso interno
Para uso en el interior
Para uso interno



Very rapid hardening
Si indurisce rapidamente
Endurecimiento muy rápido
Endurecimento muito rápido

TECHNICAL INFORMATION - INFORMAZIONE TECNICA - INFORMACIÓN TÉCNICA - INFORMAÇÃO TÉCNICA



Material Hybrid Polymers
Materiale *Polimeri ibridi*
Material Polímeros híbridos
Material *Polímeros híbridos*



Consistency Paste
Consistenza *Pastoso*
Consistencia Pastosa
Consistência *Pastosa*





Colour White
Colore *Bianco*
Color Blanco
Cor *Branco*



Density
Densità 1,52 g/ml
Densidad DIN 53479
Densidade

Polymerisation With air humidity
Polimerizzazione *Con l'umidità dell'aria*
Polimeración Reacción con el aire
Polimerização *Reação com o ar*

	Correctable up to Rettificabile fino a Corregible hasta Corrigível até	≈ 4 min.	Values can be affected by environmental conditions such as temperature, humidity, substrate nature, ... <i>I valori indicati possono variare in funzione delle condizioni ambientali come temperatura, umidità, sottofondi etc.</i> Los valores pueden afectados por condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, la naturaleza del sustrato, ... <i>Os valores podem ser afetados por condições ambientais como temperatura, umidade, natureza do substrato, ...</i>	
	Drying time Tempo di asciugatura Temps de séchage Droogtijd	≈ 40 min.		
	Maximum deformation Deformazione massima Deformación máxima Deformação máxima	+/- 20%		
	Temperature resistance Resistenza a temperatura tra Resistencia a la temperatura Resistência à temperatura	-20°C < + 70°C		
	VOC	A+	According French regulations <i>Dopo regolamento francese</i> De acuerdo con la normativa francesa <i>De acordo com os regulamentos franceses</i>	See Safety Data Sheet <i>Vedete scheda di sicurezza</i> Consulte la hoja de datos de seguridad <i>Consulte a folha de dados de segurança</i>
	Packaging Imballo Embalaje Embalagem	290 ml	Cartridge <i>Cartuccia</i> <i>Cartucho</i> <i>Cartucho</i>	
	Regulation concerning dangerous substances Regolamento sulle materie pericolose Reglamento de mercancías peligrosas Regulamento de mercadorias perigosas		Follow the usual Occupational Health & Safety procedures. See Safety Data Sheet. <i>Osservare l'igiene di lavoro usuale. Consultare la scheda di sicurezza.</i> Observe la higiene de trabajo habitual. Consulte la hoja de datos de seguridad. <i>Observe a higiene do trabalho habitual. Consulte a folha de dados de segurança.</i>	
	Waste treatment Trattamento dello scarto Tratamiento de residuos Tratamento de resíduos		Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulation. <i>Eliminare il contenuto/imballlo in conformità al regolamento locale, regionale, nazionale, internazionale.</i> Deseche el contenido / contenedor de acuerdo con la regulación local / regional / nacional / internacional. <i>Descarte o conteúdo / recipiente de acordo com os regulamentos locais / regionais / nacionais / internacionais.</i>	

USE - POSA - USO - USO


Application Applicazione Aplicación Aplicação

For the preparation of joints (3mm) for larger WALLSTYL® and ARSTYL® products from 8 cm height/projection, gluing WALLSTYL® and ARSTYL® profiles on non-absorbent surfaces, flexible profiles, skirtings in damp room, mounting on one-side (indirect lighting) cover skirtings and Wall Panels/Wall Tiles.

Per riempire I giunti di cornici o battiscopa WALLSTYL® e ARSTYL® con un'altezza da 8 cm su un sottofondo o supporto non assorbente; per l'incollaggio di cornici o battiscopa WALLSTYL® e ARSTYL® su un supporto o sottofondo non assorbente. Per le cornici flessibili, per l'incollaggio di battiscopa in locali umidi; quando si incolla solo un lato della cornice (cornici per illuminazione, Led).. per i copribattiscopa e per i wallpanels e walltiles ARSTYL®.

Realización de las juntas verticales (3 mm) para productos WALLSTYL® y ARSTYL® grandes, juntas desde 8 cm de altura, para unir los perfiles WALLSTYL® y ARSTYL® a un soporte no absorbente, perfiles flexibles, zócalos en habitaciones húmedas, para instalación de perfiles de luz indirecta, para voladizos y paneles murales.

Realização de juntas verticais (3 mm) para grandes produtos WALLSTYL® e ARSTYL®, juntas de 8 cm de altura, para unir os perfis WALLSTYL® e ARSTYL® a um suporte não absorvente, perfis flexíveis, rodapés em salas úmidas, para instalação perfis de luz indiretos, para consolas e painéis murax.



Laying surfaces
Sottofondo
Soporte
Supporte

Suitable laying surfaces: indoor plastered or papered surfaces, coated plaster. Surfaces must be clean, dry, free from dust, degreased and flat; rough down if necessary. Plasters, finishing plasters, coatings with a plaster-like appearance and lime, clay and casein-based paints as well as any kind of waxes are unsuitable as substrates. Fitting on a wet backing surface, in forced drying conditions or exceptionally high temperature are to be ruled out.

Sottofondi adattati : superfici all'interno di stucco o carta da parati, cartongesso. I sottofondo devono essere puliti, asciutti, senza polvere, senza grasso, piani. Intonaci, intonaci di finitura, rivestimenti dall'aspetto simile all'intonaco e pitture a base di calce, argilla e caseina, nonché qualsiasi tipo di cera, non sono adatti come supporti. Pulire se è necessario. Non posare su sottofondo umido per dopo asciugare in modo forzato.

Sustratos adecuados: superficies interiores enlucidas o empapeladas, placas de cartón yeso. Debe estar limpio, seco, libre de polvo, desengrasado y plano. No son adecuados como sustratos los enlucidos, los enlucidos de acabado, los revestimientos con aspecto de enlucido y las pinturas a base de cal, arcilla y caseína, así como cualquier tipo de ceras. Se excluirá la colocación sobre un soporte húmedo, en condiciones de secado forzado o a temperaturas muy altas.

Substratos adequados: superfícies interiores de gesso ou papel de parede, placa de gesso. Ele deve estar limpo, seco, livre de poeira, desengordurado e plano. Os rebocos, os rebocos de acabamento, os revestimentos com aspecto de reboco e as tintas à base de cal, argila e caseína, bem como qualquer tipo de cera, não são adequados como substratos. A colocação em um substrato úmido, sob condições de secagem forçada ou a temperaturas muito altas será excluída.



Tools
Attrezzi
Herramientas
Ferramentas

Manual or pneumatic gun
Pistola manuale o pneumatica
 Pistola manual o neumática
Pistola manuais ou pneumática



Cleaning products
Prodotti per la pulizia
Productos de limpieza
Produtos de limpeza

Before drying: Turpentine - After drying: Mechanically
Prima dell'indurimento: trementina – Dopo essere indurito : meccanicamente
 Antes del secado: trementina - Después del secado: mecánico
Antes de secar: aguarrás - Após a secagem: mecânico



Installation temperatures
Temperatura per la posa
Temperatura de instalación
Temperatura de instalação

+10°C < +30°C



Finishing
Finitura
Acabado
Acabado

ADEFIX® PLUS cannot be grounded sanded nor painted and must be finished with ADEFIX®. Treatment with cloth soaked with turpentine substitute.

ADEFIX® PLUS non è carteggiabile ni verniciabile, coprire con la colla ADEFIX®. Pulire con una straccio messo a mollo nell'acquaraggia.

ADEFIX® PLUS no se puede lijar o pintar y se debe recubrir con ADEFIX®. Tratamiento con un paño empapado en trementina.

ADEFIX® PLUS não pode ser lixado ou pintado e deve ser revestido com ADEFIX®. Tratamento com um pano embebido em aguarrás.



Storage conditions
Condizioni di magazzino
Condiciones de almacenamiento
Condições de armazenamento

Required storage temperature +5°C < +25°C. Sealed packaging, in a cool, dry location. See expiry date on packaging. Protect from frost.

Temperatura di magazzino richiesta tra +5°C < +25°C. Imballo chiuso, in locale fresco, secco. Controllare la data della scadenza. Proteggere dal gelo.

Temperatura de almacenamiento requerido: +5°C < +25°C – En su embalaje original en un sitio seco y fresco - Ver fecha de caducidad en el embalaje. Proteger del hielo.

Temperatura de armazenamento necessária: +5 ° C < + 25°C - Na embalagem original em local fresco e seco - Veja o prazo de validade na embalagem. Proteger da geada.

IMPORTANT NOTES - NOTIZIE IMPORTANTI - NOTAS IMPORTANTES - NOTAS IMPORTANTES

Physical properties of the products and the laying surfaces cause different natural expansion coefficients, and induce that the joint and the glue move so that the joint can be seen. This fact does not constitute grounds for complaint. The installation instructions must be followed.

Proprietà fisiche dei prodotti utilizzati e le superfici hanno come conseguenza che i coefficienti di espansione naturale sono differenti. Per queste caratteristiche naturali il giunto e la stuccatura possono emergere facilmente. Questa situazione non costituisce un motivo di reclamo. Rispettare le istruzioni di installazione consigliate.

Las propiedades físicas de los productos y los soportes utilizados causan diferentes coeficientes de expansión natural. Estas características naturales pueden conducir a movimientos en las juntas y permitir que estas aparezcan. Esto no constituye motivo de queja. Respetar las instrucciones de instalación recomendadas.

As propriedades físicas dos produtos e suportes utilizados causam diferentes coeficientes de expansão natural. Essas características naturais podem levar ao movimento nas articulações e permitir que elas apareçam. Este não é um motivo de reclamação. Observe as instruções de instalação recomendadas.

This technical data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice.

Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability.

It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use.

La presente scheda tecnica è stata elaborata in base allo stato attuale delle nostre conoscenze.

Ci riserviamo il diritto di eseguire eventuali modifiche senza preavvisi.

Tranne in caso di indicazione contraria per iscritto, i nostri studi, schizzi, pareri, consigli e altri documenti tecnici relativi a funzionalità, a comportamento o eventuale resa delle merci sono dati a titolo indicativo in funzione dell'uso più comune delle merci in condizioni normali di applicazione, uso e condizioni climatiche (regioni medie d'Europa) o di quanto è indicato per iscritto dal cliente. Sotto riserve dell'esistenza di dolo o di colpa grave da parte nostra, tali studi, raccomandazioni o altri documenti tecnici non impegnano la nostra responsabilità.

Il cliente ha la responsabilità di verificarli e di verificare l'idoneità all'uso cui sono destinati.

Esta hoja de datos técnicos ha sido preparada de acuerdo con el estado actual de nuestro conocimiento.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

Sin un acuerdo por escrito en contrario, nuestros estudios, descripciones, avisos, consejos u otros documentos técnicos sobre la funcionalidad, el comportamiento o el rendimiento de los productos se suministran solo como una indicación de acuerdo con el uso común de los productos en condiciones normales de aplicación, uso y clima (regiones europeas moderadas), o aquellas que nos indiquen los clientes por escrito. Salvo por la existencia de fraude o negligencia grave de nuestra parte, estos estudios, recomendaciones y otros documentos técnicos no comprometen nuestra responsabilidad.

Es responsabilidad del cliente verificar que son adecuados para el uso previsto.

Esta folha de dados técnicos foi preparada de acordo com o estado atual de nosso conhecimento.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

Sem um acordo escrito em contrário, nossos estudos, descrições, avisos, conselhos ou outros documentos técnicos sobre a funcionalidade, comportamento ou desempenho dos produtos são fornecidos apenas como uma indicação de acordo com o uso comum dos produtos em condições normais de aplicação, uso e clima (regiões europeias moderadas) ou aquelas indicadas pelos clientes por escrito. Exceto pela existência de fraude ou negligência grave da nossa parte, esses estudos, recomendações e outros documentos técnicos não comprometem nossa responsabilidade.

É de responsabilidade do cliente verificar se eles são adequados para o uso pretendido.

made
in
belgium
with 100% green energy



NMC SA / AG
Gert-Noël-Straße - B - 4731 Eynatten
T +32 87 85 85 00 - info@nmc.eu
noel-marquet.com

